


ACCESSORI PER OLIIATORI ACCESSORIES FOR OILERS



Spazzola piatta per ugello contagocce
Flat brush for metering spindle


Art. 735

Temperatura max. / Max. temperature 70°C
 Attacco G 1/8 / Connection BSP1/8
 Materiale: Alluminio / Material: Aluminium
 Setole: Perlon / Bristles: Perlon



A mm	B mm	C mm
57	30	50

A&G Martinelli



Spazzola tonda per ugello contagocce
Round oil brush for metering spindle

Art. 738

Temperatura max. / Max. temperature 70°C
 Attacco G 1/8 / Connection BSP1/8
 Materiale: Alluminio / Material: Aluminium
 Setole: Perlon / Bristles: Perlon

A	B	C
80 mm	137 mm	25 mm



Timer elettronico collegabile a tutte le valvole mediante spinotto standard a norma Din 43650. Internamente programmabile per funzione e tempo attraverso interruttori. Quattro funzioni possono essere programmate. Presenza di due display LED che mostrano la presenza di corrente e lo stato della valvola.


Art. 737

The electronic timer can be fitted to all valves with the cable plug standard to DIN 43650. Internally programmable for function and time via switches. Four functions can be programmed. Two LEDs show the main voltage and valve status.

Dati tecnici

Technical specifications

Voltaggio (altri voltaggi su richiesta) Power supply (other power upon request)	24 V dc 50/60 Hz
Tipo di protezione Protection	IP65
Potenza assorbita Power consumption	1,0 W max.
Programmazione Timing range	0,5 sec. a 10 h.
Temperatura di esercizio Working temperature	0 a 60°C
Materiale Material	poliamide polyamide



A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
91	70	42	36	33