

## PISTOLE DI SOFFIAGGIO PROFESSIONALI "BLOW" PROFESSIONAL AIR GUNS "BLOW"

### DATI TECNICI

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Fluidi compatibili       | aria compressa  |
| Materiale                | nylon   |
| Inserto                  | ottone  |
| Filettatura              | cilindrica F 1/4"                                     |
| Canna                    | acciaio inox  |
| Leva                     | gomma termoplastica                                   |
| Pressione esercizio      | 3,5-6 bar   |
| Temperatura              | -10 °C +70 °C   |
| Livello emissione sonora | ≤85 db (A)  |
| Normativa di riferimento | OSHA ST 1910<br>OSHA STD 1-13.1<br>Europea 2003/10/CE |

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                      |   |
|----------------------|---|
| Fluids               | compressed air  |
| Materials            | composite   |
| Insert               | brass   |
| Parallel threads     | F 1/4"  |
| Tube                 | stainless steel   |
| Handle               | rubber  |
| Working pressure     | 3,5-6 bar   |
| Temperature          | -10 °C +70 °C   |
| Noise pressure level | ≤85 db (A)  |
| Complies standard    | OSHA STD 1910<br>OSHA STD 1-13.1<br>European 2003/10/CE |



Inserto in ottone  
Brass insert

I dati tecnici e le quote non sono vincolanti • Drawings and specifications are not binding

## Pistole di soffiaggio professionali "Blow" • Professional air guns "Blow"



Peso gr.  
Weight gr.

|                       |  |     |
|-----------------------|--|-----|
| Codice<br><b>6024</b> | Pistola di soffiaggio professionale con canna lunga silenziata. Erogazione progressiva del flusso<br>Professional silenced blow gun with long nozzle   | 140 |
| Codice<br><b>6025</b> | Pistola di soffiaggio professionale con canna lunga e schermo plastico protettivo Ø mm. 100<br>Erogazione progressiva del flusso<br>Professional blow gun with long nozzle and protective screen Ø mm. 100. Gradual flow | 140 |
| Codice<br><b>125</b>  | Schermo protettivo in materiale plastico trasparente<br>Ø mm. 100. Ricambio per art. 6025<br>Protective screen Ø mm. 100 for art. 6025   | 11  |
| Codice<br><b>127</b>  | Ugello Venturi amplificatore di volume d'aria<br>per art. 6023<br>Venturi nozzle for art. 6023   | 25  |

Peso gr.  
Weight gr.



|                       |   |     |
|-----------------------|---|-----|
| Codice<br><b>6022</b> | Pistola di soffiaggio professionale con canna corta silenziata. Erogazione progressiva del flusso<br>Silenziatore antigraffio<br>Professional silenced blow gun with short nozzle<br>Soft scratchproof material<br>Gradual flow | 125 |
| Codice<br><b>6023</b> | Pistola di soffiaggio professionale con canna lunga mm. 130. Erogazione progressiva del flusso<br>Professional blow gun with long nozzle mm. 130<br>Gradual flow  | 135 |