

PISTOLE DI LAVAGGIO
 WASHING GUNS


Codice		Peso gr. Weight gr.
6100	Pistola di lavaggio con serbatoio a baionetta in alluminio Ideale per operazioni di spruzzatura e lavaggio con nafta, olio e detersivi. Ugello regolabile Capacità lt. 1 Pressione di esercizio 2-8 bar Washing gun with aluminium tank Suitable for washing and lubricating. Adjustable nozzle Capacity lt. 1 Working pressure 2-8 bar	540



6120	Pistola di lavaggio con serbatoio filettato in acciaio Ugello regolabile. Capacità lt. 1 Pressione di esercizio 2-8 bar Washing gun with steel tank. Adjustable nozzle Capacity lt. 1 Working pressure 2-8 bar	530
-------------	---	-----



6230	Pistola di lavaggio miscelazione aria-acqua Materiale Hostaform C Attacco aria a baionetta Attacco acqua resca mm. 12 Pressione esercizio 1-6 bar 2 valvole indipendenti per il dosaggio dell'aria e acqua Leva ad apertura progressiva Air-water washing gun Material Hostaform C Air connection bayonet type Water connection mm. 12 Work pressure 1-6 bar 2 independent valves for air and water Gradual flow	300
-------------	---	-----

Pistole di lavaggio • Washing guns



Codice		Peso gr. Weight gr.
6220	Lancia di lavaggio per acqua in pressione Corpo in alluminio nichelato Getto regolabile Pressione max. 20 bar Ugello Ø 2,5 mm Attacco 1/2 F Pressure water gun Nickel plated aluminium body Flow adjustment Max. pressure 20 bar Nozzle Ø mm. 2,5 Connection 1/2 F	600



6200	Pistola di distribuzione acqua e olio Corpo in ottone e gomma antiscivolo Pressione max. 30 bar Attacco 3/8 F Oil and water gun Brass and rubber body Max. pressure 30 bar Connection 3/8 F	250
-------------	--	-----



6225	Lancia per acqua calda a bassa pressione Corpo in ottone e rivestimento gomma blu Pressione max. 24 bar Portata lt./min. 60 Flusso regolabile Temperatura max. 90 °C Attacco 1/2 F Low pressure water gun Brass body and blue rubber Max. pressure 24 bar Flow rate lt./min. 60 Adjustable flow rate Max. temperature 90 °C Connection 1/2 F	950
-------------	---	-----



6226	Lancia per acqua calda a bassa pressione Corpo in ottone e rivestimento gomma blu Pressione max. 12 bar Portata lt./min. 50 Flusso regolabile Temperatura max. 80 °C Attacco girevole 1/2 F Low pressure water gun Brass body and blue rubber Max. pressure 12 bar Flow rate lt./min. 50 Adjustable flow rate Max. temperature 80 °C Swivel connection 1/2 F	440
-------------	---	-----