

TUBO LINEARE POLIAMMIDE PA12 POLYAMMIDE PA12 FLEXIBLE HOSE

DATI TECNICI

Elevate proprietà meccaniche alla trazione ed alla flessione
 Notevole flessibilità
 Buona stabilità al calore
 Notevole resistenza all'invecchiamento
 Basso assorbimento d'acqua
 Notevole resistenza agli idrocarburi e olii
 e buona resistenza agli agenti chimici

Temperatura -40 °C +80 °C
 Norma DIN 74324 - 73378
 Colori disponibili neutro
 Altri colori a richiesta

TECHNICAL SPECIFICATIONS

High mechanical properties to traction and to alternate flexion
 Notable flexibility
 Good stability to heat
 Remarkable resistance to aging
 Low water absorption
 Remarkable resistance to hydrocarbons
 and oils and to chemical agent

Temperature -40 °C +80 °C
 DIN standard 74324 - 73378
 Colors available neutral
 Other colors upon request

I dati tecnici e le quote non sono vincolanti • Drawings and specifications are not binding



Codice **8640**
 Tubo lineare poliammide PA12
 Polyamide PA12 flexible hose

Misure Sizes	Pressione esercizio bar Operating pressure bar	Rotoli mt. Rolls mt.	Colore Colour
2x4	44	100	○
4x6	28	100	○
6x8	20	100	○
8x10	16	50	○
10x12	12	50	○
12x14	10	50	○

TUBO LINEARE POLIAMMIDE PA12 CONDUTTIVA ATEX^{Ex} POLYAMMIDE PA12 FLEXIBLE HOSE CONDUCTIVE ATEX^{Ex}

DATI TECNICI

Elevate proprietà meccaniche alla trazione ed alla flessione
 Notevole flessibilità
 Buona stabilità al calore
 Notevole resistenza all'invecchiamento
 Basso assorbimento d'acqua
 Notevole resistenza agli idrocarburi e olii
 e buona resistenza agli agenti chimici

Temperatura -40 °C +80 °C
 Colore standard nero

TECHNICAL SPECIFICATIONS

High mechanical properties to traction and to flexion
 Notable flexibility
 Good stability to heat
 Notable resistance to aging
 Low water absorption
 Notable resistance to oils and hydrocarbons
 and to chemical agents

Temperature -40 °C +80 °C
 Standard color black

I dati tecnici e le quote non sono vincolanti • Drawings and specifications are not binding



Codice **8641**

Tubo lineare in poliammide PA12 conduttiva ATEX
 Questo tipo di materiale risulta essere particolarmente indicato per la realizzazione di impianti per pneumatica in laboratori di elettronica, utensileria, macchine industriali, ovvero per gli impianti in zone soggette a certificazione ATEX 1,21, 2,22
 Polyamide PA 12 flexible hose conductive ATEX
 This type of material is particularly indicated for the realization of pneumatic plants in electronic labs, tools, industrial machines, where it is necessary ATEX certification

Misure Sizes	Pressione esercizio bar Operating pressure bar	Rotoli mt. Rolls mt.
2x4	51	100
4x6	33	100
8x6	24	100
10x8	19	50
10x12	15	50