

## TUBO LINEARE FLESSIBILE IN PTFE

### PTFE FLEXIBLE HOSE

**DATI TECNICI**

Colorazione naturale  
Idoneo per aria, oli, vernici, vapore e fluidi a base acquosa  
Temperatura -60 °C +260 °C

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Natural color  
Suitable for oil, air, paints, stem and water based fluids  
Temperature -60 °C +260 °C

I dati tecnici e le quote non sono vincolanti • Drawings and specifications are not binding



Codice **8660**  
Tubo lineare flessibile in PTFE  
PTFE flexible hose

Misure Sizes	Pressione esercizio bar Operating pressure bar	Rotoli mt. Rolls mt.
2x4	27	50
4x6	18	50
6x8	14	50
8x10	12	50
10x12	10	50

## TUBO LINEARE FLESSIBILE IN PVDF

### PVDF FLEXIBLE HOSE

**DATI TECNICI**

Eccellente resistenza ai prodotti chimici  
Eccellente forza meccanica e durezza  
Alta resistenza all'abrasione  
Eccellente resistenza all'invecchiamento  
Resistenza ai raggi UV  
Resistenza agli agenti atmosferici

Temperatura -50 °C +140 °C

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Excellent chemical resistance to the more aggressive substances and solvents  
Excellent mechanical strength and hardness  
High abrasion resistance  
High temperature capacity, excellent aging resistance  
High purity  
Resistance to UV rays  
Excellent resistance atmosphere agents

Temperature -50 °C +140 °C

I dati tecnici e le quote non sono vincolanti • Drawings and specifications are not binding



Codice **8661**  
Tubo lineare flessibile PVDF  
PVDF flexible hose

Misure Sizes	Pressione esercizio bar Operating pressure bar	Rotoli mt. Rolls mt.
2x4	60	100
4x6	30	100
6x8	20	100
8x10	15	100
10x12	12	100

## TUBO GOMMA 20 BAR

### RUBBER HOSE 20 BAR

**DATI TECNICI**

Sottostrato nero liscio in gomma sintetica  
Rinforzi inserti interni tessili ad alta resistenza  
Copertura nera, liscia in gomma sintetica resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione e all'invecchiamento

Adatto per mandata di aria compressa, acqua e fluidi inerti

Temperatura -20 °C +70 °C

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Smooth black inner tube  
Textile yarn reinforcement  
Black smooth resistant against abrasion, and weather agent

Application compressed air water and inert fluid

Temperature -20 °C +70 °C

I dati tecnici e le quote non sono vincolanti • Drawings and specifications are not binding



Codice **8615**  
Tubo gomma per aria  
Air rubber hose

Misure Sizes	Pressione esercizio bar Operating pressure bar	Rotoli mt. Rolls mt.
6x14	20	100/50
8x17	20	100/50
10x19	20	100/50
13x23	20	100/50
16x26	20	50
19x30	20	50