

SPIRALE POLIURETANO POLYURETHANE COIL

DATI TECNICI

Temperatura -20 °C +60 °C
Colore standard blu (a richiesta giallo e rosso)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Temperature -20 °C +60 °C
Standard colour blue (yellow and red upon require)

I dati tecnici e le quote non sono vincolanti • Drawings and specifications are not binding

Codice Code	Misure Sizes	Lunghezza estesa mt. Extended length mt.	Codoli mm. Terminals mm.	Esterno spirale Ø mm. External Ø mm.
8935	4x6	4	150	42
	5x8	4	150	42
	6,5x10	4	150	62
	8x12	4	150	90
8930	4x6	8	150	42
	5x8	8	150	42
	6,5x10	8	150	62
	8x12	8	150	90
8931	4x6	10	150	42
	5x8	10	150	42
	6,5x10	10	150	62
	8x12	10	150	90
8932	5x8	15	150	42
	6,5x10	15	150	62
	8x12	15	150	90



SPIRALE POLIURETANO CON RACCORDI MASCHIO GIREVOLE POLYURETHANE COIL WITH SWIVEL CONNECTIONS

DATI TECNICI

Temperatura -20 °C +60 °C
Colore standard blu (a richiesta giallo e rosso)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Temperature -20 °C +60 °C
Standard colour blue (yellow and red upon require)

I dati tecnici e le quote non sono vincolanti • Drawings and specifications are not binding

Codice Code	Misure Sizes	Lunghezza estesa mt. Extended length mt.	Codoli mm. Terminals mm.	Esterno spirale Ø mm. External Ø mm.	Attacco Connection
8955	4x6	4	150	42	1/4
	5x8	4	150	42	1/4
	6,5x10	4	150	62	1/4
	8x12	4	150	90	3/8
8956	4x6	8	150	42	1/4
	5x8	8	150	42	1/4
	6,5x10	8	150	62	1/4
	8x12	8	150	90	3/8
8915	4x6	10	150	42	1/4
	5x8	10	150	42	1/4
	6,5x10	10	150	62	1/4
	8x12	10	150	90	3/8
8916	5x8	15	150	42	1/4
	6,5x10	15	150	62	1/4
	8x12	15	150	90	3/8

