

TUBI FLESSIBILI E ATTACCHI FLEXIBLE HOSES AND SPOUTS



A&G Martinelli

Art. 926

Lunghezza Lenght

cm. 20
cm. 30
cm. 40
cm. 50
cm. 60
cm. 70

Tubo alta pressione in materiale termoplastico
Raccordi pinzati M10x1

- Pressione di esercizio: 150 BAR
- Pressione di scoppio: 600 BAR

Thermoplastic high pressure hose.

Fittings M10x1

- *Work pressure: 150 BAR*
- *Burst pressure: 600 BAR*



Art. 927

Lunghezza Lenght

cm. 20
cm. 30
cm. 40
cm. 50
cm. 60
cm. 70
cm.100

Tubo alta pressione in gomma con treccia tessile.
Raccordi pinzati M10x1

- Pressione di esercizio: 180 BAR
- Pressione di scoppio: 700 BAR

High pressure rubber hose.

Fittings M10x1

- *Work pressure: 180 BAR*
- *Burst pressure: 700 BAR*

Art. 928

Lunghezza Lenght

cm. 30
cm. 40
cm. 50
cm. 70

Tubo alta pressione in gomma SAE 100 R1 con treccia d'acciaio
Raccordi pinzati M10x1

- Pressione di esercizio: 210 BAR - Pressione di scoppio: 840 BAR
- Temperatura max.: 100°C.

High pressure rubber hose SAE 100 R1 steel armed

Fittings M10x1.

- *Work pressure: 210 BAR - Burst pressure: 840 BAR*
- *Max. temperature: 100°C.*

Art. 949

Attacco rigido in acciaio
M10x1

*Rigid steel spout
M10x1*



Art. 948

Attacco rigido in acciaio con puntalino LUB - M10x1.

Rigid steel spout with LUB nozzle - M10x1.



Art. 950

Attacco rigido in acciaio
con testina Hydraulic Art. 942 - M10x1

*Rigid steel spout with
Hydraulic connector Art. 942 - M10x1*

