



# LUBRIFICANTI LUBRICANTS

Cartuccia grasso **al litio** tipo universale per ingrassatori manuali e ad aria compressa.  
Temperatura di impiego: fino a 120° C

**Art. 5502**

*Universal lithium grease cartridge for hand lever and compressed air pumps.  
Work temperature: up to 120° C*



CONTENUTO CONTENT	Ø INT.	Lungh. Lenght
gr. 600	54 mm	300 mm

# A&G Martinelli

Cartuccia grasso **grafitato al bisolfuro di molibdeno** e grafite  
particolarmente indicato per lubrificazioni gravose.  
Caratteristiche: ottima adesività, idrorepellenza, anticorrosione e antiusura,  
consente di ridurre le frequenze di lubrificazione del 50% rispetto alla lubrificazione con grassi tradizionali.  
Temperatura max. 120° C

**Art. 5505**

*Grafite grease cartridge suitable for heavy duty.  
Specification: good wear protection, water resistant, protect against corrosion.  
It allows to reduce the lubricating operation less than 50%  
Work temperature: up to 120° C*



CONTENUTO CONTENT	Ø INT.	Lungh. Lenght
gr. 600	54 mm	300 mm

Cartuccia grasso **al litio** universale per ingrassatori manuali ed aria compressa  
Temperatura di impiego: fino a 120° C

**Art. 5510**

*Universal lithium grease cartridge for compressed air and hand lever pumps  
Work temperature: up to 120° C*

CONTENUTO CONTENT	Ø INT.	Lungh. Lenght	DIN
gr. 400	52 mm	240 mm	1284



Cartuccia grasso **al litio complesso**, particolarmente resistente  
alle alte temperature e al dilavamento dell'acqua.  
Idoneo per lubrificazione di cuscinetti volventi.  
Limite termico di impiego: da -15 a +160° C

**Art. 5530**

*Complex lithium grease cartridge, temperature resistant.  
Suitable for bearings lubrication. Temperature range: -15 + 160° C*



CONTENUTO CONTENT	Ø INT.	Lunghezza Lenght
gr. 600	54 mm	300 mm