

PISTOLE PER GRASSO AD ALTA PRESSIONE ABNOX ABNOX HIGH PRESSURE GREASE GUNS



Pistola ingrassaggio WANNER con manometro 0-600 BAR. Adatta per frese di macchine da legno e cingoli.
WANNER grease gun with 0-600 BAR pressure gauge. Suitable for wood machine and hydraulic clamping.

Art. 3150



Max. press. di esercizio <i>Max. pressure</i>	450 BAR
Manometro di controllo <i>Pressure gauge</i>	600 BAR
Erogazione <i>Output/stroke</i>	0,3 cm ³
Dimensioni tubo <i>Cylinder dimension</i>	Ø 58 x 300 mm
Peso <i>Weight</i>	Kg. 1,800
Attacco <i>Connection</i>	1/8 G

Contenuto gr. 500
o cartuccia gr. 400
*Capacity gr. 500
or gr. 400 cartridge*

Per grassi fino
grado NLGI 2
For grease up to NLGI 2

Pistola ingrassaggio WANNER con catena
Versione particolarmente adatta per grassi duri di
classe NGLI 2-3.

Art. 3140



*WANNER grease gun with chain.
This version is especially suitable
for class NLGI 2-3 hard greases.*

Usare solo con
cartuccia gr. 400
*Use only
cartridge gr. 400*


Tubo in gomma alta pressione con doppio rinforzo metallico.
Pressione max.: 700 BAR - Lunghezza mm 325.

Art. 3151



*High pressure rubber hose steel armed.
Max. pressure: 700 BAR - Length mm 325.*

Attacco: 1/8 G
Connection: 1/8 BSP



Testina alta pressione
Attacco: 1/8 G

Art. 3152

*High pressure connector.
Connection: 1/8 BSP*


B	C	CH
14 mm	40 mm	13 mm

Ingrassatore in acciaio temprato con valvola per alta pressione
completo di guarnizione. Attacco: M10x1
Pressione di esercizio: 300-700 BAR.

Art. 3153



*Tempered steel grease nipple for high pressure
with gasket. Connection: M10x1
Work pressure: 300-700 BAR.*



Valvola di sfiato in acciaio per alta pressione
completa di guarnizione. Attacco: M10x1
Pressione di esercizio: 300-700 BAR

Art. 3154



*Steel high pressure valve with gasket.
Connection M10x1
Work pressure: 300-700 BAR.*

