

RACCORDI RAPIDI SERIE MIGNON SMALL TYPE QUICK COUPLINGS


Serie mini DN 5 • Mini type DN 5

DATI TECNICI

Fluidi compatibili: aria compressa
 Corpo: ottone
 Guarnizione: NBR
 Filettatura: cilindrica ISO 228
 Temperatura di esercizio: -20 °C +80 °C
 Pressione: max. 8 bar
 Portata a 6 bar: 550 lt./min.

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Fluid: compressed air
 Body: brass
 Seal: NBR
 Thread: parallel ISO 228
 Operating temperature: -20 °C +80 °C
 Max. pressure: 8 bar
 Flow rate at 6 bar: 550 lt./min.


 Ø Foro interno mm. 5
 I.D. hole 5 mm


I dati tecnici e le quote non sono vincolanti • Drawings and specifications are not binding


Codice 6540 Rubinetto rapido mignon maschio
 Male quick coupler


A	C	Icon	Profilo
1/8	37	14	Mignon
1/4	38	14	Mignon


Codice 6550 Rubinetto rapido mignon femmina
 Female quick coupler

A	C	Icon	Profilo
1/8	39	14	Mignon
1/4	41	15	Mignon


Codice 6570 Rubinetto rapido mignon passaparte
 Quick coupler with compression connection

T	C	Icon	Profilo
6x4	58	14	Mignon




INNESTI RAPIDI SERIE MIGNON SMALL TYPE QUICK CONNECTIONS


Serie mini DN 5 • Mini type DN 5


Codice 8410 Rubinetto rapido mignon per tubo spirale
 Quick coupler for spiral hose


T	Icon	Profilo
6x4	14	Mignon
8x6	14	Mignon


Codice 6520 Inneso rapido mignon maschio
 Male quick connection


A	C	Icon	Profilo
1/8	26	12	Mignon
1/4	29	14	Mignon


Codice 6530 Inneso rapido mignon femmina
 Female quick connection

A	C	Icon	Profilo
1/8	25	12	Mignon
1/4	28	15	Mignon


Codice 6525 Inneso rapido mignon a calza
 Quick connection with compression nut

T	Icon	Profilo
6x4	12	Mignon
8x6	12	Mignon


Codice 8400 Inneso rapido mignon per tubo spirale
 Quick connection for spiral hose

T	Icon	Profilo
6x4	12	Mignon
8x6	12	Mignon

