

RUBINETTI RAPIDI UNIVERSALI - TIPO PESANTE UNIVERSAL QUICK COUPLINGS - HEAVY TYPE

Serie universale pesante DN 7,5 • Heavy universal type DN 7,5

DATI TECNICI

Fluidi compatibili	aria compressa
Corpo	ottone
Guarnizione	NBR
Filettatura	cilindrica ISO 228
Temperatura di esercizio	-20 °C +80 °C
Pressione	max. 16 bar
Portata lt./min. a 6 bar	1200

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fluid	compressed air
Body	brass and steel
Seal	NBR
Thread	parallel ISO 228
Operating temperature	-20 °C +80 °C
Max. pressure	16 bar
Flow rate a 6 bar lt./min.	1200



ITALIAN PROFILE



AMERICAN PROFILE



GERMAN PROFILE



SWISS PROFILE


I dati tecnici e le quote non sono vincolanti • Drawings and specifications are not binding



Codice
6385

Rubinetto rapido universale maschio
Universal male quick coupler


A	H	☞	Profilo
1/4	49	21	Universale
3/8	50	21	Universale
1/2	51	24	Universale



Codice
6386

Rubinetto rapido universale femmina
Universal female quick coupler

A	H	☞	Profilo
1/4	51	21	Universale
3/8	51	21	Universale




Serie universale pesante DN 7,5 • Heavy universal type DN 7,5



Codice
6387

Rubinetto rapido universale con portagomma
Universal quick coupler for rubber hose


A	H	☞	Profilo
6x10	83	21	Universale
6x14	83	21	Universale
8x12	83	21	Universale
8x17	83	21	Universale
10x15	83	21	Universale
10x17	89	21	Universale
10x19	89	21	Universale



Codice
6388

Rubinetto rapido universale per tubo spirale
Universal quick coupler for spiral hose

A	☞	Profilo
6x4	21	Universale
8x6	21	Universale
10x8	21	Universale
12x10	21	Universale



Codice
6390

Rubinetto rapido universale per tubo poliuretano
Universal quick coupler for polyurethane hose

A	☞	Profilo
5x8	21	Universale
10x6,5	21	Universale
12x8	21	Universale

