

RUBINETTI RAPIDI SERIE OTTONE EUROSTANDARD EUROSTANDARD BRASS QUICK COUPLINGS


Serie Eurostandard DN 7,2 • Eurostandard type DN 7,2

DATI TECNICI

Fluidi compatibili: aria compressa
 Corpo: ottone
 Guarnizione: NBR
 Filettatura: cilindrica ISO 228
 Temperatura di esercizio: -10 °C +90 °C
 Pressione: max. 12 bar
 Portata lt./min. a 6 bar: 1200

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fluid: compressed air
 Body: brass
 Seal: NBR
 Thread: parallel ISO 228
 Operating temperature: -10 °C +90 °C
 Max. pressure: 12 bar
 Flow rate a 6 bar lt./min.: 1200




Ø Foro interno mm. 7,2
I.D. hole 7,2 mm

I dati tecnici e le quote non sono vincolanti • Drawings and specifications are not binding


Codice 6430


 Rubinetto rapido maschio serie OT
Male quick coupler

A	L	⊗	Profilo
1/4	40	22	Eurostandard
3/8	41	22	Eurostandard
1/2	41	22	Eurostandard


Codice 6431


 Rubinetto rapido femmina serie OT
Female quick coupler

A	L	⊗	Profilo
1/4	41	22	Eurostandard
3/8	41	22	Eurostandard
1/2	52,5	24	Eurostandard


Codice 6435

 Rubinetto rapido universale con portagomma serie OT
Quick coupler for rubber hose

A	L	Profilo
6	55	Eurostandard
8	55	Eurostandard




Serie Eurostandard DN 7,2 • Eurostandard type DN 7,2


Codice 6438



 Distributore a 2 vie con connessione rapida serie OT
2 way distributor for quick connect coupling

Connessione	L	D	Profilo
3/8	67	26	Eurostandard


Codice 6439


 Distributore 3 vie con connessione rapida serie OT
3 way distributor for quick connect coupling

Connessione	L	D	Profilo
3/8	92	26	Eurostandard


Codice 6440


 Innesto rapido maschio serie OT
Male quick connection

A	L	⊗	Profilo
1/4	33	17	Eurostandard
3/8	33	19	Eurostandard


Codice 6441

 Innesto rapido femmina serie OT
Female quick connection

A	L	⊗	Profilo
1/4	33	17	Eurostandard
3/8	33	19	Eurostandard


Codice 6442

 Innesto rapido portagomma serie OT
Quick connection for rubber hose

A	L	Profilo
6	44	Eurostandard
8	44	Eurostandard
10	44	Eurostandard

