

POMPE PNEUMATICHE PER GRASSO E OLIO A BASSA PRESSIONE LOW AIR OPERATED PUMPS



Pompa pneumatica per grasso ed olio a bassa pressione indicata per l'alimentazione di dosatori e travasi di lubrificanti.

Low air operated pump suitable for feeding metering valves and for lubricant transfer.

Art. 2000

Per fusti da Kg. 20/25 / For Kg. 20/25 drum

Art. 2001

Per fusti da Kg. 50 / For Kg. 50 drum

Art. 2002

Per fusti da Kg. 200 / For Kg. 200 drum

Dati tecnici

Technical specifications

	Art. 2000	Art. 2001	Art. 2002
Rapp. compressione <i>Pressure ratio</i>	10:1	10:1	10:1
Press. esercizio BAR <i>Work pressure BAR</i>	2 - 8	2 - 8	2 - 8
Press. a 6 BAR <i>Press. at 6 BAR</i>	67	67	67
Portata al colpo cm. ³ <i>Output cm.³ per stroke</i>	20	20	20
Uscita grasso s/tubo cm. ³ min. <i>Output without hose cm.³</i>	1350	1350	1350
Consumo aria lt/min. <i>Max. air amount</i>	217	217	217
Attacco <i>Connection</i>	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Lunghezza pompante mm <i>Pumping length mm</i>	370	473	845
Diametro pompante mm <i>Suction tube dia mm</i>	32	32	32



KIT PER DOSARE MINI SUPPLY PUMP

Art. 2003

Pompa per grasso ed olio a bassa pressione indicata per l'alimentazione di dosatori.
Per fusti Kg. 1-5.

Low air operated pump suitable for feeding metering valves. For kg. 1-5 cans.

Completa di:

Dosatore a pistola Art. 3211
Pompa
Supporto
Membrana premigrasso
(indicare le misure interne del vostro fusto)
Questa pompa vi permette di utilizzare i grassi più costosi senza avere l'obbligo di acquistare fusti da Kg. 25
Per fusti con h. max. 285 e max. ø est. 210 mm

Complete with:

Gun dispenser Art. 3211
Pump
Frame
Follower plate
(please mention the internal diameter of your can)
The mini air operated lubricating unit is suitable for pumping expensive lubricant from small cans.
Low cost required and space-saving solution.
For cans with h. max. 285 mm and max. ø est. mm 210



A&G Martinelli