

## POMPA PNEUMATICA PER TRAVASO GRASSO AIR OPERATED PUMP FOR GREASE TRANSFER

Art. 2005



Pompa travaso grasso per fusti Kg 200.  
Ideale per trasferimenti di grandi quantità di lubrificante.  
*Grease transfer pump for drum Kg 200.  
Ideally suited for transfer of large amount of lubricant.*

### Dati tecnici

#### Technical specifications

Rapp. compressione <i>Pressure ratio</i>	20:1
Press. esercizio BAR <i>Work pressure BAR</i>	2 - 8
Pressione a 6 BAR <i>Pressure at 6 BAR</i>	105
Uscita del grasso al motore Kg/min. <i>Max. output at motor Kg/min.</i>	6,0
Portata al colpo cm <sup>3</sup> <i>Output cm<sup>3</sup> /stroke</i>	150
Max. consumo aria <i>Air amount</i>	1250 lt/min.
Attacco tubo grasso <i>Connection hose</i>	G 1/2

Completa di coperchio e membrana premigrasso. Questa pompa ad alto rendimento é particolarmente indicata per riempire i dosatori Art. 3240 - 3250.  
*Complete with cover and follower plate. This high output pump is especially suitable for filling metering valves Art. 3240-3250.*

## POMPA PNEUMATICA PER GRASSO AL SILICONE AIR OPERATED PUMP FOR SILICONE GREASE

Art. 2007

per fusti/for drum  
Kg. 20/25

Pompa a doppio effetto per grasso al silicone.  
L'unità comprende: pompa, coperchio e membrana premigrasso

*Double action air operated pump for silicon grease.  
Unit consist of: pump, cover and follower plate.*

Art. 2008

per fusti/for drum  
Kg. 50



Dati tecnici	Art. 2007	Art. 2008	Art. 2009
<i>Technical specifications</i>			
Rapp. compressione <i>Pressure ratio</i>	60:1	60:1	60:1
Press. esercizio BAR <i>Work pressure BAR</i>	2 - 8	2 - 8	2 - 8
Pressione a 6 BAR <i>Pressure at 6 BAR</i>	310	310	310
Uscita grasso s/tubo cm <sup>3</sup> min. <i>Output without hose cm<sup>3</sup></i>	460	460	460
Portata al colpo cm <sup>3</sup> <i>Output cm<sup>3</sup> /stroke</i>	6	6	6
Consumo aria max. lt/min. <i>Max. air amount lt/min.</i>	217	217	217
Attacco <i>Connection</i>	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"

Art. 2009

per fusti/for drum  
Kg. 200