

FILTRO DEPURATORE ARIA MODULARE SERIE MINI AIR FILTER SMALL TYPE

DATI TECNICI

Filtrazione standard	40 micron
Dispositivo di drenaggio condensa semi-automatico	
Capacità bicchiere	20 cc.
Temperatura di esercizio	-5°C +70°C
Pressione max esercizio	10 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Standard filtration	40 micron
Semi-automatic drain	
Bowl capacity	20 cc.
Operating temperature	-5°C +70°C
Max operating pressure	10 bar

I dati tecnici e le quote non sono vincolanti • Drawings and specifications are not binding

Peso gr.
Weight gr.



Codice **7800** Filtro depuratore aria F 1/4 - F 1/8
Air filter F 1/4 - F 1/8



135

LUBRIFICATORE MODULARE SERIE MINI LUBRICATOR SMALL TYPE

DATI TECNICI

Regolazione olio	tramite pomello
Capacità bicchiere	25 cc.
Temperatura di esercizio	-5°C +70°C
Pressione max esercizio	10 bar

Usare olio minerale a bassa viscosità max. 3° Engler
La quantità di olio è proporzionale alla portata di aria

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Oil adjustment	through knob
Bowl capacity	25 cc.
Operating temperature	-5°C +70°C
Max. operating pressure	10 bar


Max. oil viscosity 3° Engler
The amount of oil is proportional to the air flow rate

I dati tecnici e le quote non sono vincolanti • Drawings and specifications are not binding

Peso gr.
Weight gr.



Codice **7802** Lubrificatore F 1/4 - F 1/8
Lubricator F 1/4 - F 1/8



130