

SISTEMA ELETTRONICO DI GESTIONE OLI ELECTRONIC OIL MONITORING SYSTEM



Display remoto
Remote display

Art. 4502



Stampante remota per installazione **fino a 15 mt.** di distanza dall'Unità di Controllo.
Remote printer installed up to 15 mt. distance from Control Unit

Art. 4503

Stampante remota per installazioni a **più di 15 mt.**
Remote printer installed more than 15 mt.

Art. 4504

POMPE PNEUMATICHE PER LIQUIDI CORROSIVI AIR OPERATED PUMPS FOR CORROSIVE MEDIA

Indicate il fluido utilizzato, vi consiglieremo la pompa più idonea
Let us know media you transfer, we will recommend the suitable pump

Art. 2715

Pompa pneumatica per fusti Kg. 200 in **ACCIAIO INOX 316**
STAINLESS STEEL transfer air operated pump for drum Kg. 200



Dati tecnici
Technical specifications

Portata lt/min. max. Max. delivery lt/min.	70
Materiale tubo pescante Suction tube material	INOX 316 STAINLESS STEEL
Lunghezza pescante Suction tube lenght	mm 900
Parti interne Internal parts	PFTE-RYTON
Pressione max. BAR Max. pressure BAR	7
Portagomma Hose nozzle	Ø mm 25

Non idonee per sostanze infiammabili.
Not suitable for inflamable media.

Pompa pneumatica per fusti Kg. 200 in **POLIPROPILENE.**
POLYPROPYLENE air operated pump for drum Kg. 200

Art. 2720



Dati tecnici
Technical specifications

Portata lt/min. max. Max. delivery lt/min.	70
Materiale tubo pescante Suction tube material	POLIPROPILENE
Lunghezza pescante Suction tube lenght	mm 900
Parti interne Internal parts	POLIPROPILENE-PTFE
Pressione max. BAR Max. pressure BAR	7
Portagomma Hose nozzle	Ø mm 25