

FILTRO RIDUTTORE DI PRESSIONE SERIE GIGANTE PRESSURE REGULATOR WITH FILTER BIG TYPE

DATI TECNICI

Pressione max ingresso	9 bar
Pressione max esercizio	10 bar
Campo di regolazione	0,5 - 9 bar
Portata max a 6 bar	12000 NI/min.
Tazza metallica	
Capacità bicchiere	230 cc
Filtrazione standard	40 micron
Dispositivo di drenaggio condensa semi-automatico	
Temperatura di esercizio	-5°C +70°C
Regolazione a membrana	

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Max inlet pressure	9 bar
Max operating pressure	10 bar
Adjustment range	0,5 - 9 bar
Flow rate max at 6 bar	12000 NI/min.
Metallic bowl	
Bowl capacity	230 cc
Standard filtration	40 micron
Semi-automatic drain	
Operating temperature	-5°C +70°C
Diaphragm adjustment	

I dati tecnici e le quote non sono vincolanti • Drawings and specifications are not binding

Peso gr.
Weight gr.




Codice
7785

Filtro riduttore di pressione F 1"
completo di staffa
Pressure regulator with filter F 1"
complete of bracket

OPTIONAL

Versione con manometro esterno
Version with external pressure gauge



2300

GRUPPO FILTRO-REGOLATORE/LUBRIFICATORE SERIE GIGANTE TWO UNIT GROUP BIG TYPE

DATI TECNICI

Per le caratteristiche tecniche vedi singoli componenti

TECHNICAL SPECIFICATIONS

For specifications see components

I dati tecnici e le quote non sono vincolanti • Drawings and specifications are not binding

Peso gr.
Weight gr.




Codice
7788

Gruppo filtro-regolatore/lubrificatore F 1"
staffa incorporata
Two unit group F 1"
cast bracket

OPTIONAL

Versione con manometro esterno
Version with external pressure gauge



3600