

POMPE PNEUMATICHE PER LIQUIDI INFIAMMABILI PNEUMATIC PUMPS FOR INFLAMMABLE LIQUIDS

Pompa pneumatica a semplice effetto per il travaso di liquidi infiammabili, solventi, detersivi, acqua ragia, alcool e oli.
Pneumatic pump for inflammable liquids, solvent, cleaning liquids, alcohol and oils.

Art. 2731

OMOLOGATA ATEX

Attenzione: solventi a base di idrocarburi alogenati, tricloroetano, cloruro di metile ecc. non possono essere usati a causa della loro pericolosità.
Important: hazardous solvent as trichloroethane, methyl chloride etc. must not be used.



Dati tecnici

Technical specifications

Rapporto compressione <i>Pressure ratio</i>	1:1
Portata max. <i>Max. flow rate</i>	24 lt/min.
Pressione di esercizio <i>Work pressure</i>	2-8 BAR
Consumo aria <i>Air amount</i>	66 lt/min.
Attacco fluido <i>Fluid connection</i>	G 1/2"
Materiali pompa <i>Pump material</i>	alluminio anodizzato <i>anodized aluminium</i>
Guarnizioni <i>Seals</i>	PTFE
Molle <i>Spring</i>	acciaio inox <i>stainless steel</i>

Completa di / Complete with

Tubo pescante in acciaio / *Steel suction pipe*
Adattatore per fusti / *Drum adaptor*

A richiesta anche inox
On request stainless steel pump

Come art. 2731 con portata 70 lt/min.
As art. 2731 with flow rate 70 lt/min.

Art. 2732

Consumo aria / *Air amount* 153 lt/min.
Attacco fluido / *Fluid connection* G 3/4"

Base di aspirazione per pompa collocata al fondo del serbatoio o vasca
Base for pump when is located on the bottom of tanks

Art. 2733

