

RACCORDI FITTINGS

Raccordi in ottone • Brass fittings



Codice 7169 Filtro per valvola di ritegno
 Materiale: inox e ABS
 Temperatura: -20 °C +100 °C

Filter for check valve
 Stainless steel and plastic material
 Temperature: -20 °C +100 °C

A
1/2
3/4
1"
1-1/4"
1-1/2"
2"



Codice 7170 Filtro a Y
 Filtro nylon e acciaio inox
 Grado di filtrazione 500 micron
 Temperatura: -20 °C +100 °C
 Fluidi compatibili acqua e olio

Y filter
 Nylon and stainless steel filter
 Filtration degree 500 micron
 Temperature: -20 °C +100 °C
 Fluids: water and oil

Misura Measure
1/2
3/4
1"
1-1/4"
1-1/2"
2"

RACCORDI RAPIDI • QUICK COUPLINGS
**RACCORDI RAPIDI PER ACQUA SERIE EXPRESS
 QUICK COUPLINGS FOR WATER**
DATI TECNICI

Materiale **ottone**
 Filettatura **cilindrica ISO 228**
 Guarnizione **NBR**
 Pressione **max. 5 bar**

TECHNICAL SPECIFICATION


Material **brass**
 Thread **parallel ISO 228**
 Seal **NBR**
 Pressure **max. 5 bar**

I dati tecnici e le quote non sono vincolanti • Drawings and specifications are not binding




Codice 6750 Raccordo rapido portagomma
 Quick hose connector

A	H	DN
12	28	3/8
15	28	1/2
17	31	5/8
20	32	3/4
25	39	7/8
27	36	1"
32	48	1-1/4"




Codice 6751 Raccordo rapido maschio
 Quick male connector

A	H
1/2	10
3/4	10
1"	10
1-1/4"	16
1-1/2"	14




Codice 6760 Raccordo rapido femmina
 Quick female connector

A	H
1/2	10
3/4	10
1"	11
1-1/4"	15
1-1/2"	14



Codice 6770 Raccordo rapido cieco
 Blind connector



Codice 6780 Guarnizione in gomma ricambio
 Rubber gasket