

## RACCORDI SERIE EXPRESS PER ARIA COMPRESSA EXPRESS COUPLINGS FOR COMPRESSED AIR

**DATI TECNICI**

Materiale	ghisa zincata
Guarnizione	NBR
Temperatura di esercizio	-10 °C +70 °C
Pressione	max. 10 bar
Applicazioni	grandi impianti di aria compressa, cave, miniere, cantieri edili


**TECHNICAL SPECIFICATION**

Material	zinc plated cast iron
Seal	NBR
Operating temperature	-10 °C +70 °C
Pressure	max. 10 bar
Application	big air compressed plants


I dati tecnici e le quote non sono vincolanti • Drawings and specifications are not binding


**Codice 7400** Raccordo Express portagomma  
Express hose connector


A	H	DN
13	47	1/2
15	41	5/8
19	45	3/4
25	46	1"


**Codice 7410** Raccordo Express maschio  
Express male connector

A	H
3/8	11
1/2	12
3/4	12
1"	11
1-1/4"	19,5


**Codice 7420** Raccordo Express femmina  
Express female connector

A	H
3/8	15
1/2	15
3/4	14
1"	14
1-1/4"	20


**Codice 7430** Guarnizione in gomma ricambio  
Rubber gasket

## Raccordi serie express per aria compressa • Express couplings for compressed air


**Codice 7440** Collare di sicurezza con griffes  
Hose clamp with safety griffes

**Tubo / Hose DN**

22/29
28/32
35/42


**Codice 7450** Collare stringitubo in ghisa  
Cast iron clamp

**Tubo / Hose DN**

20/29
28/35
32/40

## RACCORDI FILETTATI PER ARIA COMPRESSA IN ACCIAIO STEEL CONNECTORS FOR COMPRESSED AIR



**Codice 7460** Raccordo TURNEXP con dado girevole  
TURNEXP connector with hexagonal nut

**Tubo / Hose DN**

19
25
32
38
50

**Filetto Thread**

3/4
1"
1-1/4"
1-1/2"
2"


**Codice 7470** Niplo a doppio rodaggio conico  
Double conical seat nipple

**A A1**

3/4	3/4
1"	1"
1-1/4"	1-1/4"
1-1/2"	1-1/2"
2"	2"