

ELETTROPOMPE PER GASOLIO DIESEL FUEL TRANSFER PUMPS



Elettropompa volumetrica autoadescante per travaso gasolio 12 o 24 Volt corrente continua dotata di valvola by pass.

Electric diesel fuel transfer pump 12 or 24 Volt equipped with by pass valve.

Art. 2713

Queste pompe vengono impiegate come primo impianto su macchine movimento terra.

These pumps are used as the primary system on earth moving machinery.

Erogazione It/min. 40

Attacchi G 3/4"

Protezione motore: IP 55

Ciclo di lavoro: 30 min.

Peso Kg. 3,5

Flow rate It/min. 40

Connection BSP 3/4"

Motor protection: IP 55

Duty cycle: 30 min.

Weight Kg. 3,5

Elettropompa autoadescante per travaso gasolio 24/12 Volt. Dotata di valvola by pass.
Electric diesel fuel transfer pump 24/12 Volt. Equipped with by pass valve.

Art. 2740

Questa pompa può essere utilizzata con entrambe le tensioni.
The pump can be used with both tension.



Erogazione c/corrente 24V: 70 It/min.
12V: 35 It/min.

Protezione: IP 55

Filtro incorporato 100 micron

Interruttore ON-OFF

Attacchi: G1"

Ciclo di lavoro: 30 min.

Peso Kg. 7,5

*Supply with 24V: 70 It/min.
12V: 35 It/min.*

Protection: IP 55

Incorporated filter 100 micron

ON-OFF switch

Connections: 1" BSP

Duty cycle: 30 min.

Weight Kg. 7,5

Indicata per alte portate.

Suitable for high flow transfer.

Come art. 2740 con accessori.
As art. 2740 with accessories.

Art. 2742



Completa di

- Elettropompa
- Interruttore
- Cavo con pinze mt. 2
- Fusibile di protezione
- Maniglia
- Filtro 100 micron incorporato
- Peso Kg. 9,1

Complete with

- Electric pump
- Switch
- Cable with clamps mt. 2
- Protection fuse
- Handle
- Incorporated filter 100 micron
- Weight Kg. 9,1