

ELETTROPOMPE PER OLIO OIL TRANSFER PUMPS



Elettropompa a **palette** autodescante per travaso olio 220 o 380 Volt.
Questa pompa è dotata di by pass e protezione IP55.

*Electric vane pump for oil transfer 220 or 380 Volt.
This pump is equipped with by-pass valve and protection IP55.*



Erogazione / Flow rate	25 lt/min.
Attacchi / Connection	G 3/4"
Pressione / Pressure	6 BAR
Potenza / Power	750 W
Peso / Weight	Kg. 14
Viscosità max. / Max. viscosity	500 cSt

Art. 2710

Erogazione lt/min. 50
With flow rate lt/min. 50

Art. 2716

Attacchi / Connection	G 1"
Pressione / Pressure	5 BAR
Potenza / Power	1600/2000 W
Peso / Weight	Kg. 14



Elettropompa ad **ingranaggi** autoadescente per travaso olio 220 o 380 Volt.
Questa pompa è dotata di valvola by pass e protezione IP 55.

*Electric gear pump for oil transfer 220 or 380 Volt.
This pump is equipped with a by pass valve and protection IP 55.*



Erogazione / Flow rate	lt/min. 9
Pressione fino / Pressure up to	12 BAR
Viscosità max. / Max. viscosity	2000 cSt
Potenza / Power	500 W
Attacchi / Connections	G 1"
Peso / Weight	Kg. 9

Art. 2744

**Particolarmente indicata per oli ad alta viscosità
o alimentazione di arrotolatori su impianti fissi.**

Suitable for high viscosity oil or supply fixed pumping system.



Elettropompa ad ingranaggi travaso olio art. 2744 con pressostato integrato. Questa pompa esegue erogazioni di olio con flusso costante ed in assenza di pulsazioni, spegnendosi automaticamente a fine erogazione. L'attivazione e l'erogazione avvengono automaticamente all'apertura della pistola. Il pressostato attiva la pompa al raggiungimento di una pressione minima e la spegne ad una pressione max., inferiore alla pressione di by pass della pompa. Il pressostato è provvisto di valvola di sicurezza che limita la pressione dell'impianto a 10 BAR.

Art. 2748

*Electric gear pump art. 2744 with pressure switch.
The pump delivers oil with a constant and no pulsing flow and it has an automatic switch-off at the end of delivery.
Switch on of the motor and delivery are performed automatically when the nozzle open. The pressure switch is also provided with a safety valve which limits the system pressure to 10 BAR.*

Peso / Weight Kg. 12